# Подвесной светодиодный светильник MOON-1950 400Вт 5000K черный

Равномерная засветка Цвет и размер на заказ Регулируемые подвесы 3 м CRI90

400 Вт | 52000 Лм | IP20

| | |
|---|---|
| **Код:** | **014996** |
| **Артикул:** | **DARKLUM-INT-FTPMN-1950-20-B-P•400-5090-OP** |
| Потребляемая мощность: | 400 Вт |
| Габариты светильника (ДхШхВ): | 1950x1950x130 мм |
| Степень защиты: | IP20 |
| Тип светильника: | MOON |
| Гарантия: | 60 месяцев |

## Описание

Подвесной светодиодный светильник MOON-1950 400Вт 5000K черный – устройство мощностью 400 Вт, предназначенное для установки на коммерческих объектах с повышенными требованиями к качеству и уровню освещенности. Световой поток данной модели составляет 52000 Лм. Светильник не требователен к качеству электропитания, так как схемотехника устройства позволяет ему обеспечивать надежную работу даже при значительно повышенном или пониженном напряжении (в диапазоне 176-264 В).

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Потребляемая мощность: | 400 Вт |
| Класс энергоэффективности: | A++ |
| Номинальное напряжение: | 230В |
| Диапазон напряжения: | 176-264 В |
| Частота питающей сети: | 50/60Гц |
| Защита от перепадов напряжения: | Есть |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ): | 0.98 |
| Класс электробезопасности: | I |
| Световой поток: | 52000 Лм |
| Цветовая температура: | 5000K / Дневной белый |
| Индекс цветопередачи: | CRI>90 |
| Коэффициент пульсации: | <1% |
| Кривая силы света (КСС): | Косинусная (Д) |
| Угол рассеивания: | 120° |
| Способ монтажа: | Подвесной |
| Длина: | 1950 мм |
| Ширина: | 1950 мм |
| Высота: | 130 мм |
| Габариты светильника (ДхШхВ): | 1950x1950x130 мм |
| Цвет корпуса: | Черный |

| | |
|---|---|
| Материал корпуса: | Алюминий |
| Вес: | 28 кг |
| Степень защиты: | IP20 |
| Климатическое исполнение: | УХЛ4 |
| Диапазон рабочей температуры: | +5° - +40° |
| Рассеиватель: | Опал (матовый) |
| Светодиоды: | NationStar 2835 |
| Тип светильника: | MOON |
| Гарантия: | 60 месяцев |
| Ресурс работы: | 50 000 часов |
| Производитель: | Darklum |
| Страна производства: | Россия |
| Сертификаты: | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ |

- Сделано в России
- Сертификат соответствия
- Сертификат пожарный
- Гарантия 5 лет
- Одобрен Роспотребнадзором