

Встраиваемый линейный светодиодный светильник LR63-1480 82Вт 5000К IP20 черный

CRI90 Цвет и размер на заказ Равномерная засветка

82 Вт

7544 Лм

IP20

**Код:**

015072

DARKLUM-PRF-LR63-1480-20-B-R-82-**5090-OP****Артикул:**

82 Вт

Степень защиты:

IP20

Тип светильника:

Профильные линейные

Гарантия:

60 месяцев

Описание

Встраиваемый линейный светодиодный светильник LR63-1480 82Вт 5000К IP20 черный – устройство мощностью 82 Вт, предназначенное для установки на коммерческих объектах с повышенными требованиями к качеству и уровню освещенности. Световой поток данной модели составляет 7544 Лм. Светильник не требователен к качеству электропитания, так как схемотехника устройства позволяет ему обеспечивать надежную работу даже при значительно повышенном или пониженном напряжении (в диапазоне 176-264 В).

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	82 Вт
Класс энергоэффективности:	A++
Номинальное напряжение:	230В
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.95
Класс электробезопасности:	I
Световой поток:	7544 Лм
Цветовая температура:	5000К / Дневной белый
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<1%
Кривая силы света (KCC):	Косинусная (Д)
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Длина:	1502 мм
Ширина:	60 мм
Высота:	32 мм

Цвет корпуса:	Черный
Материал корпуса:	Алюминий
Вес:	2.1 кг
Степень защиты:	IP20
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	-10° - +40°
Рассеиватель:	Опал (матовый)
Светодиоды:	NationStar 2835
Блок аварийного питания (БАП):	Нет
Тип светильника:	Профильные линейные
Драйвер:	В комплекте, встроенный
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ ТУ-3461-001-05209851-2016
ТУ:	

Сделано в России
Сертификат соответствия
Сертификат пожарный
Одобрен Роспотребнадзором
Гарантия 5 лет