

Встраиваемый линейный светодиодный светильник LR63-1800 98Вт 5000K IP20 белый

CRI90 Цвет и размер на заказ Равномерная засветка

98 Вт

9016 Лм

IP20



| | |
|------------------------|---|
| Код: | 015083 |
| Артикул: | DARKLUM-PRF-LR63-1800-20-W-R-98-5090-OP |
| Потребляемая мощность: | 98 Вт |
| Степень защиты: | IP20 |
| Тип светильника: | Профильные линейные |
| Гарантия: | 60 месяцев |

Описание

Встраиваемый линейный светодиодный светильник LR63-1800 98Вт 5000K IP20 белый – устройство мощностью 98 Вт, предназначенное для установки на коммерческих объектах с повышенными требованиями к качеству и уровню освещенности. Световой поток данной модели составляет 9016 Лм. Светильник не требователен к качеству электропитания, так как схемотехника устройства позволяет ему обеспечивать надежную работу даже при значительно повышенном или пониженном напряжении (в диапазоне 176-264 В).

Технические характеристики

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Потребляемая мощность: | 98 Вт |
| Класс энергоэффективности: | A++ |
| Номинальное напряжение: | 230В |
| Диапазон напряжения: | 176-264 В |
| Частота питающей сети: | 50/60Гц |
| Защита от перепадов напряжения: | Есть |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ): | 0.95 |
| Класс электробезопасности: | I |
| Световой поток: | 9016 Лм |
| Цветовая температура: | 5000K / Дневной белый |
| Индекс цветопередачи: | CRI>90 |
| Коэффициент пульсации: | <1% |
| Кривая силы света (КСС): | Косинусная (Д) |
| Угол рассеивания: | 120° |
| Класс светораспределения: | П |
| Длина: | 1822 мм |
| Ширина: | 60 мм |
| Высота: | 32 мм |

| | |
|--------------------------------|---|
| Цвет корпуса: | Белый |
| Материал корпуса: | Алюминий |
| Вес: | 2.5 кг |
| Степень защиты: | IP20 |
| Климатическое исполнение: | УХЛ4 |
| Диапазон рабочей температуры: | -10° - +40° |
| Рассеиватель: | Опал (матовый) |
| Светодиоды: | NationStar 2835 |
| Блок аварийного питания (БАП): | Нет |
| Тип светильника: | Профильные линейные |
| Драйвер: | В комплекте, встроенный |
| Гарантия: | 60 месяцев |
| Ресурс работы: | 50 000 часов |
| Производитель: | Darklum |
| Страна производства: | Россия |
| Сертификаты: | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ |
| ТУ: | ТУ-3461-001-05209851-2016 |

| |
|--------------------------|
| Сделано в России |
| Сертификат соответствия |
| Сертификат пожарный |
| Одобен Роспотребнадзором |
| Гарантия 5 лет |