

Подвесной светодиодный светильник **MOON 1/2-1600 134Вт 5000K черный**

Равномерная засветка Цвет и размер на заказ Регулируемые подвесы 3 м CRI90

134 Вт

17161 Лм

IP20



Код:

015171

DARKLUM-INT-FTPBMN1/2-1600-20-B-

P•134-5090-OP

134 Вт

Артикул:

Потребляемая мощность:

Габариты светильника

(ДхШхВ):

1600x800x130 мм

Степень защиты:

IP20

Тип светильника:

MOON 1/2

Гарантия:

60 месяцев

Описание

Подвесной светодиодный светильник MOON 1/2-1600 134Вт 5000K черный – устройство мощностью 134 Вт, предназначенное для установки на коммерческих объектах с повышенными требованиями к качеству и уровню освещенности. Световой поток данной модели составляет 17161 Лм. Светильник не требователен к качеству электропитания, так как схемотехника устройства позволяет ему обеспечивать надежную работу даже при значительно повышенном или пониженном напряжении (в диапазоне 176-264 В).

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	134 Вт
Класс энергоэффективности:	A++
Номинальное напряжение:	230В
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Задержка от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.97
Класс электробезопасности:	I
Световой поток:	17161 Лм
Цветовая температура:	5000K / Дневной белый
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<1%
Кривая силы света (КСС):	Косинусная (Д)
Угол рассеивания:	120°
Способ монтажа:	Подвесной
Длина:	1600 мм
Ширина:	800 мм
Высота:	130 мм
Габариты светильника (ДхШхВ):	1600x800x130 мм
Цвет корпуса:	Черный

Материал корпуса:	Алюминий
Вес:	10.5 кг
Степень защиты:	IP20
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	+5°C - +40°C
Рассеиватель:	Опал (матовый)
Светодиоды:	NationStar 2835
Тип светильника:	MOON 1/2
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ

Сделано в России

Сертификат соответствия

Сертификат пожарный

Гарантия 5 лет

Одобрен Роспотребнадзором