

Подвесной светодиодный светильник HEXABOX-600 43Вт 5000К черный

Равномерная засветка Цвет и размер на заказ Регулируемые подвесы 3 м CRI90

43 Вт

IP20

5496 Лм



Код:

015251

DARKLUM-INT-FTPXBX-600-20-B-

Р•43-5090-ОР

Артикул:

43 Вт

Потребляемая мощность:

IP20

Степень защиты:

60 месяцев

Гарантия:

600x520x100 мм

Габариты светильника (ДхШхВ):

Описание

Подвесной светодиодный светильник HEXABOX-600 43Вт 5000К черный – устройство мощностью 43 Вт, предназначенное для установки на коммерческих объектах с повышенными требованиями к качеству и уровню освещенности. Световой поток данной модели составляет 5496 Лм. Светильник не требователен к качеству электропитания, так как схемотехника устройства позволяет ему обеспечивать надежную работу даже при значительно повышенном или пониженном напряжении (в диапазоне 176-264 В).

Технические характеристики

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Потребляемая мощность: | 43 Вт |
| Диапазон напряжения: | 176-264 В |
| Частота питающей сети: | 50/60Гц |
| Защита от перепадов напряжения: | Есть |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ): | 0.95 |
| Класс электробезопасности: | I |
| Номинальное напряжение: | 230В |
| Цветовая температура: | 5000К / Дневной белый |
| Световой поток: | 5496 Лм |
| Индекс цветопередачи: | CRI>90 |
| Коэффициент пульсации: | <1% |
| Кривая силы света (КСС): | Косинусная (Д) |
| Угол рассеивания: | 120° |
| Способ монтажа: | Подвесной |
| Длина: | 600 мм |
| Ширина: | 520 мм |
| Высота: | 100 мм |
| Цвет корпуса: | Черный |
| Материал корпуса: | Алюминий |
| Вес: | 2.5 кг |

| | |
|-------------------------------|---|
| Габариты светильника (ДхШхВ): | 600x520x100 мм |
| Степень защиты: | IP20 |
| Климатическое исполнение: | УХЛ4 |
| Диапазон рабочей температуры: | +5°C - +40°C |
| Рассеиватель: | Опал (матовый) |
| Светодиоды: | NationStar 2835 |
| Гарантия: | 60 месяцев |
| Ресурс работы: | 50 000 часов |
| Производитель: | Darklum |
| Страна производства: | Россия |
| Сертификаты: | TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-Ф3 |
| ТУ: | ТУ-3461-001-05209851-2016 |

Сделано в России

Сертификат соответствия

Сертификат пожарный

Гарантия 5 лет

Одобрен Роспотребнадзором