

Подвесной светодиодный светильник OREOL 1/2-800 29Вт 3000К черный

Равномерная засветка Цвет и размер на заказ Регулируемые подвесы 3 м CRI90

29 Вт

IP20

3600 Лм



Код:	015325
Артикул:	DARKLUM-INT-FTPORL1/2-800-20-B-P-29-3090-OP
Потребляемая мощность:	29 Вт
Степень защиты:	IP20
Гарантия:	60 месяцев
Тип светильника:	Oreol 1/2
Габариты светильника (ДхШхВ):	800x400x100 мм

Описание

Подвесной светодиодный светильник OREOL 1/2-800 29Вт 3000К черный обладает цветовой температурой 3000К, что по спектру соответствует лампе накаливания мощностью 200 Вт. Обычно такой цвет называют «теплым желтым». Мощность светильника составляет 29 Вт, степень пыле- и влагозащиты устройства – IP20. Он будет незаменим в местах установки, где требуется высокая степень надежности и эффективности освещения. Светотехника проходит строгий контроль качества, гарантия на устройство – 60 месяцев.

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	29 Вт
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.95
Класс электробезопасности:	I
Номинальное напряжение:	230В
Цветовая температура:	3000К / Теплый белый
Световой поток:	3600 Лм
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<1%
Кривая силы света (КСС):	Косинусная (Д)
Угол рассеивания:	120°
Способ монтажа:	Подвесной
Длина:	800 мм
Ширина:	400 мм
Высота:	100 мм
Цвет корпуса:	Черный
Материал корпуса:	Алюминий

Вес:	2.2 кг
Габариты светильника (ДхШхВ):	800x400x100 мм
Степень защиты:	IP20
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	+5°C - +40°C
Рассеиватель:	Опал (матовый)
Светодиоды:	NationStar 2835
Вывод подключения:	Провода, клеммная колодка
Тип светильника:	Oreol 1/2
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ

Сделано в России
Сертификат соответствия
Сертификат пожарный
Гарантия 5 лет
Одобен Роспотребнадзором