

## Подвесной светодиодный светильник WOWBOX-2000 252Вт 5000К белый

Равномерная засветка Цвет и размер на заказ Регулируемые подвесы 3 м CRI90 Размер на заказ

252 Вт

32150 Лм

IP20



|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Код:                          | 015459                                      |
| Артикул:                      | DARKLUM-INT-FTPWWBX-2000-20-W-P-252-5090-OP |
| Потребляемая мощность:        | 252 Вт                                      |
| Габариты светильника (ДхШхВ): | 1950x1000x130 мм                            |
| Степень защиты:               | IP20                                        |
| Тип светильника:              | Wowbox                                      |
| Гарантия:                     | 60 месяцев                                  |

### Описание

Подвесной светодиодный светильник WOWBOX-2000 252Вт 5000К белый – устройство мощностью 252 Вт, предназначенное для установки на коммерческих объектах с повышенными требованиями к качеству и уровню освещенности. Световой поток данной модели составляет 32150 Лм. Светильник не требователен к качеству электропитания, так как схемотехника устройства позволяет ему обеспечивать надежную работу даже при значительно повышенном или пониженном напряжении (в диапазоне 176-264 В).

### Технические характеристики

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Потребляемая мощность:           | 252 Вт                |
| Номинальное напряжение:          | 230В                  |
| Диапазон напряжения:             | 176-264 В             |
| Частота питающей сети:           | 50/60Гц               |
| Защита от перепадов напряжения:  | Есть                  |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ): | 0.95                  |
| Класс электробезопасности:       | I                     |
| Световой поток:                  | 32150 Лм              |
| Цветовая температура:            | 5000K / Дневной белый |
| Индекс цветопередачи:            | CRI>90                |
| Коэффициент пульсации:           | <1%                   |
| Кривая силы света (КСС):         | Косинусная (Д)        |
| Угол рассеивания:                | 120°                  |
| Способ монтажа:                  | Подвесной             |
| Длина:                           | 1950 мм               |
| Ширина:                          | 1000 мм               |
| Высота:                          | 130 мм                |
| Габариты светильника (ДхШхВ):    | 1950x1000x130 мм      |
| Цвет корпуса:                    | Белый                 |
| Материал корпуса:                | Алюминий              |

|                               |                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Вес:                          | 7 кг                                                              |
| Степень защиты:               | IP20                                                              |
| Климатическое исполнение:     | УХЛ4                                                              |
| Диапазон рабочей температуры: | +5°C - +40°C                                                      |
| Рассеиватель:                 | Опал (матовый)                                                    |
| Светодиоды:                   | NationStar 2835                                                   |
| Тип светильника:              | Wowbox                                                            |
| Гарантия:                     | 60 месяцев                                                        |
| Ресурс работы:                | 50 000 часов                                                      |
| Производитель:                | Darklum                                                           |
| Страна производства:          | Россия                                                            |
| Сертификаты:                  | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ |
| ТУ:                           | ТУ-3461-001-05209851-2016                                         |

|                          |
|--------------------------|
| Сделано в России         |
| Сертификат соответствия  |
| Сертификат пожарный      |
| Гарантия 5 лет           |
| Одобен Роспотребнадзором |