

Светодиодный светильник AwaX II U1 100Вт GL 4000K IP67

170 лм/Вт

100 Вт

IP67

17000 Лм



Код:	015536
Артикул:	DARKLUM-PRM-AXIIU1-576-67-B-L•100-4080-GL
Потребляемая мощность:	100 Вт
Степень защиты:	IP67
Гарантия:	60 месяцев
Тип светильника:	AwaX
Габариты светильника (ДхШхВ):	576x94x100 мм

Описание

Цветовая температура 4000 Кельвинов – нейтрально-теплый цвет, хотя многие относят его к холодному свечению, несмотря на то, что данная температура в наибольшей степени приближена к утреннему или обеденному солнцу. Светодиодный светильник AwaX II U1 100Вт GL 4000K IP67 имеет гарантию 60 месяцев, степень электрозащиты по международному стандарту EC 60529 – IP67.

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	100 Вт
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.97
Класс электробезопасности:	I
Номинальное напряжение:	230В
Класс энергоэффективности:	A++
Цветовая температура:	4000K / Нейтральный белый
Световой поток:	17000 Лм
Индекс цветопередачи:	CRI>80
Коэффициент пульсации:	<1%
Кривая силы света (КСС):	Косинусная Д120
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Универсальный (скоба, лира)
Длина:	576 мм
Ширина:	94 мм
Высота:	100 мм
Цвет корпуса:	Черный
Материал корпуса:	Анодированный алюминий
Вес:	2 кг

Габариты светильника (ДхШхВ):	576x94x100 мм
Степень защиты:	IP67
Климатическое исполнение:	УХЛ1
Диапазон рабочей температуры:	-40° - +50°
Рассеиватель:	Стекло
Светодиоды:	NationStar 2835
Тип светильника:	Awax
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016

Сделано в России
Сертификат соответствия
Сертификат пожарный
Гарантия 5 лет
Одобен Роспотребнадзором