

Светодиодный светильник Awax II U1 120Вт GL 4000K IP67

170 лм/Вт

120 Вт

IP67

20400 Лм



Код:

015539

DARKLUM-PRM-AXIIU1-687-67-B
L•120-4080-GL

Артикул:

120 Вт

Потребляемая мощность:

IP67

Степень защиты:

60 месяцев

Гарантия:

687x94x100 мм

Габариты светильника (ДхШхВ):

Описание

Цветовая температура 4000 Кельвинов – нейтрально-теплый цвет, хотя многие относят его к холодному свечению, несмотря на то, что данная температура в наибольшей степени приближена к утреннему или обеденному солнцу. Светодиодный светильник Awax II U1 120Вт GL 4000K IP67 имеет гарантию 60 месяцев, степень электрозащиты по международному стандарту ЕС 60529 – IP67.

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	120 Вт
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60 Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.97
Класс электробезопасности:	I
Номинальное напряжение:	230В
Класс энергоэффективности:	A++
Цветовая температура:	4000К / Нейтральный белый
Световой поток:	20400 Лм
Индекс цветопередачи:	CRI>80
Коэффициент пульсации:	<1%
Кривая силы света (КСС):	Косинусная Д120
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Универсальный (скоба, лира)
Длина:	687 мм
Ширина:	94 мм
Высота:	100 мм
Цвет корпуса:	Черный
Материал корпуса:	Анодированный алюминий
Вес:	2.5 кг

Габариты светильника (ДхШхВ):	687x94x100 мм
Степень защиты:	IP67
Климатическое исполнение:	УХЛ1
Диапазон рабочей температуры:	-40° - +50°
Рассеиватель:	Стекло
Светодиоды:	NationStar 2835
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-Ф3
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016

Сделано в России

Сертификат соответствия

Сертификат пожарный

Гарантия 5 лет

Одобрен Роспотребнадзором