

## Подвесной светодиодный светильник FTP-VIBE-2100x430 63Вт 5000K белый

Равномерная засветка Цвет и размер на заказ Регулируемые подвесы 3 м CRI90

63 Вт

IP20

5350 Лм



|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Код:                          | 015972                                   |
| Артикул:                      | DARKLUM-INT-FTPVB-2100-20-W-P-63-5090-OP |
| Потребляемая мощность:        | 63 Вт                                    |
| Степень защиты:               | IP20                                     |
| Гарантия:                     | 60 месяцев                               |
| Габариты светильника (ДхШхВ): | 2065x427x100 мм                          |

### Описание

Подвесной светодиодный светильник FTP-VIBE-2100x430 63Вт 5000K белый – устройство мощностью 63 Вт, предназначенное для установки на коммерческих объектах с повышенными требованиями к качеству и уровню освещенности. Световой поток данной модели составляет 5350 Лм. Светильник не требователен к качеству электропитания, так как схемотехника устройства позволяет ему обеспечивать надежную работу даже при значительно повышенном или пониженном напряжении (в диапазоне 176-264 В).

### Технические характеристики

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Потребляемая мощность:           | 63 Вт                 |
| Диапазон напряжения:             | 176-264 В             |
| Частота питающей сети:           | 50/60Гц               |
| Защита от перепадов напряжения:  | Есть                  |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ): | 0.95                  |
| Класс электробезопасности:       | I                     |
| Номинальное напряжение:          | 230В                  |
| Класс энергоэффективности:       | A++                   |
| Цветовая температура:            | 5000K / Дневной белый |
| Световой поток:                  | 5350 Лм               |
| Индекс цветопередачи:            | CRI>90                |
| Коэффициент пульсации:           | <1%                   |
| Кривая силы света (КСС):         | Косинусная (Д)        |
| Угол рассеивания:                | 120°                  |
| Класс светораспределения:        | П                     |
| Способ монтажа:                  | Подвесной             |
| Длина:                           | 2065 мм               |
| Ширина:                          | 427 мм                |
| Высота:                          | 100 мм                |
| Цвет корпуса:                    | Белый                 |

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Материал корпуса:              | Алюминий                                                |
| Вес:                           | 4 кг                                                    |
| Габариты светильника (ДхШхВ):  | 2065x427x100 мм                                         |
| Степень защиты:                | IP20                                                    |
| Климатическое исполнение:      | УХЛ4                                                    |
| Диапазон рабочей температуры:  | +5° - +40°                                              |
| Рассеиватель:                  | МПК Monogal                                             |
| Светодиоды:                    | NationStar 2835                                         |
| Вывод подключения:             | Провода, клеммная колодка                               |
| Блок аварийного питания (БАП): | Нет                                                     |
| Драйвер:                       | В комплекте, внешний                                    |
| Гарантия:                      | 60 месяцев                                              |
| Ресурс работы:                 | 50 000 часов                                            |
| Производитель:                 | Darklum                                                 |
| Страна производства:           | Россия                                                  |
| Сертификаты:                   | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 |
| ТУ:                            | ТУ 27.40.39-003-05209851-2024                           |

|                          |
|--------------------------|
| Сделано в России         |
| Сертификат соответствия  |
| Сертификат пожарный      |
| Гарантия 5 лет           |
| Одобен Роспотребнадзором |