

## Подвесной светодиодный светильник FTP-OREOL-SLIM-400 14Вт 5000К черный

Равномерная засветка Выносной блок питания Регулируемые подвесы 3 м CRI90

14 Вт

IP20

1190 Лм



Код:

015990

DARKLUM-INT-FTPORLS-400-20-B-

P•14-5090-OP

Артикул:

14 Вт

Потребляемая мощность:

IP20

Степень защиты:

60 месяцев

Гарантия:

OREOL-SLIM

Тип светильника:

400x400x70 мм

Габариты светильника (ДхШхВ):

### Описание

Подвесной светодиодный светильник FTP-OREOL-SLIM-400 14Вт 5000К черный – устройство мощностью 14 Вт, предназначенное для установки на коммерческих объектах с повышенными требованиями к качеству и уровню освещенности. Световой поток данной модели составляет 1190 Лм. Светильник не требователен к качеству электропитания, так как схемотехника устройства позволяет ему обеспечивать надежную работу даже при значительно повышенном или пониженном напряжении (в диапазоне 176-264 В).

### Технические характеристики

Потребляемая мощность:	14 Вт
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.95
Класс электробезопасности:	I
Номинальное напряжение:	230В
Класс энергоэффективности:	A++
Цветовая температура:	5000К / Дневной белый
Световой поток:	1190 Лм
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<1%
Кривая силы света (КСС):	Косинусная (Д)
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Подвесной
Длина:	400 мм
Ширина:	400 мм
Высота:	70 мм
Цвет корпуса:	Черный
Материал корпуса:	Алюминий

Вес:	1,2 кг
Габариты светильника (ДхШхВ):	400x400x70 мм
Степень защиты:	IP20
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	+5° - +40°
Рассеиватель:	МПК Monogal
Светодиоды:	NationStar 2835
Тип светильника:	OREOL-SLIM
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011
ТУ:	ТУ 27.40.39-003-05209851-2024

Сделано в России

Сертификат соответствия

Сертификат пожарный

Одобрен Роспотребнадзором

Гарантия 5 лет