

Подвесной светодиодный светильник FTP-OREOL-SLIM-600 22Вт 5000К белый

Равномерная засветка Выносной блок питания Регулируемые подвесы 3 м CRI90

22 Вт

1870 Лм

IP20



Код:

015994

DARKLUM-INT-FTPORLS-600-20-W-

P•22-5090-OP

22 Вт

Артикул:

Потребляемая мощность:

600x600x70 мм

Габариты светильника (ДхШхВ):

IP20

Степень защиты:

OREOL-SLIM

Тип светильника:

60 месяцев

Гарантия:

Описание

Подвесной светодиодный светильник FTP-OREOL-SLIM-600 22Вт 5000К белый – устройство мощностью 22 Вт, предназначенное для установки на коммерческих объектах с повышенными требованиями к качеству и уровню освещенности. Световой поток данной модели составляет 1870 Лм. Светильник не требователен к качеству электропитания, так как схемотехника устройства позволяет ему обеспечивать надежную работу даже при значительно повышенном или пониженном напряжении (в диапазоне 176-264 В).

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	22 Вт
Класс энергоэффективности:	A++
Номинальное напряжение:	230В
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.95
Класс электробезопасности:	I
Световой поток:	1870 Лм
Цветовая температура:	5000К / Дневной белый
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<1%
Кривая силы света (КСС):	Косинусная (Д)
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Подвесной
Длина:	600 мм
Ширина:	600 мм
Высота:	70 мм
Габариты светильника (ДхШхВ):	600x600x70 мм
Цвет корпуса:	Белый

Материал корпуса:	Алюминий
Вес:	1,5 кг
Степень защиты:	IP20
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	+5° - +40°
Рассеиватель:	МПК Monogal
Светодиоды:	NationStar 2835
Тип светильника:	OREOL-SLIM
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011
ТУ:	ТУ 27.40.39-003-05209851-2024

Сделано в России

Сертификат соответствия

Сертификат пожарный

Одобрен Роспотребнадзором

Гарантия 5 лет