

Подвесной светодиодный светильник FTP-OREOL-SLIM-1200 49Вт 5000K черный

Равномерная засветка Выносной блок питания Регулируемые подвесы 3 м CRI90

49 Вт

IP20

4165 Лм



Код:	016018
	DARKLUM-INT-FTPORLS-1200-20-B-
Артикул:	P-49-5090-OP
Потребляемая мощность:	49 Вт
Степень защиты:	IP20
Гарантия:	60 месяцев
Тип светильника:	OREOL-SLIM
Габариты светильника (ДхШхВ):	1200x1200x70 мм

Описание

Подвесной светодиодный светильник FTP-OREOL-SLIM-1200 49Вт 5000K черный – устройство мощностью 49 Вт, предназначенное для установки на коммерческих объектах с повышенными требованиями к качеству и уровню освещенности. Световой поток данной модели составляет 4165 Лм. Светильник не требователен к качеству электропитания, так как схемотехника устройства позволяет ему обеспечивать надежную работу даже при значительно повышенном или пониженном напряжении (в диапазоне 176-264 В).

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	49 Вт
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.98
Класс электробезопасности:	I
Номинальное напряжение:	230В
Класс энергоэффективности:	A++
Цветовая температура:	5000K / Дневной белый
Световой поток:	4165 Лм
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<1%
Кривая силы света (КСС):	Косинусная (Д)
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Подвесной
Длина:	1200 мм
Ширина:	1200 мм
Высота:	70 мм
Цвет корпуса:	Черный
Материал корпуса:	Алюминий

Вес:	2,3 кг
Габариты светильника (ДхШхВ):	1200х1200х70 мм
Степень защиты:	IP20
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	+5° - +40°
Рассеиватель:	МПК Monogal
Светодиоды:	NationStar 2835
Тип светильника:	OREOL-SLIM
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011
ТУ:	ТУ 27.40.39-003-05209851-2024

Сделано в России
Сертификат соответствия
Сертификат пожарный
Одобен Роспотребнадзором
Гарантия 5 лет