

Подвесной светодиодный светильник FTP-OREOL-SLIM-1400 56Вт 4000K черный

Равномерная засветка Выносной блок питания Регулируемые подвесы 3 м CRI90

56 Вт

IP20

4760 Лм



Код:	016024
	DARKLUM-INT-FTPORLS-1400-20-B-
Артикул:	P-56-4090-OP
Потребляемая мощность:	56 Вт
Степень защиты:	IP20
Гарантия:	60 месяцев
Тип светильника:	OREOL-SLIM
Габариты светильника (ДхШхВ):	1400x1400x70 мм

Описание

Цветовая температура 4000 Кельвинов – нейтрально-теплый цвет, хотя многие относят его к холодному свечению, несмотря на то, что данная температура в наибольшей степени приближена к утреннему или обеденному солнцу. Подвесной светодиодный светильник FTP-OREOL-SLIM-1400 56Вт 4000K черный имеет гарантию 60 месяцев, степень электрозащиты по международному стандарту EC 60529 – IP20.

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	56 Вт
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.98
Класс электробезопасности:	I
Номинальное напряжение:	230В
Класс энергоэффективности:	A++
Цветовая температура:	4000K / Нейтральный белый
Световой поток:	4760 Лм
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<1%
Кривая силы света (КСС):	Косинусная (Д)
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Подвесной
Длина:	1400 мм
Ширина:	1400 мм
Высота:	70 мм
Цвет корпуса:	Черный
Материал корпуса:	Алюминий
Вес:	2,6 кг

Габариты светильника (ДхШхВ):	1400x1400x70 мм
Степень защиты:	IP20
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	+5° - +40°
Рассеиватель:	МПК Monogal
Светодиоды:	NationStar 2835
Тип светильника:	OREOL-SLIM
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011
ТУ:	ТУ 27.40.39-003-05209851-2024

Сделано в России
Сертификат соответствия
Сертификат пожарный
Одобен Роспотребнадзором
Гарантия 5 лет