

Подвесной светодиодный светильник FTP-OREOL-SLIM-1800 75Вт 3000K белый

Равномерная засветка Выносной блок питания Регулируемые подвесы 3 м CRI90

75 Вт

IP20

6375 Лм



Код:	016034
Артикул:	DARKLUM-INT-FTPORLS-1800-20-W-P-75-3090-OP
Потребляемая мощность:	75 Вт
Степень защиты:	IP20
Гарантия:	60 месяцев
Тип светильника:	OREOL-SLIM
Габариты светильника (ДхШхВ):	1800x1800x70 мм

Описание

Подвесной светодиодный светильник FTP-OREOL-SLIM-1800 75Вт 3000K белый обладает цветовой температурой 3000K, что по спектру соответствует лампе накаливания мощностью 200 Вт. Обычно такой цвет называют «теплым желтым». Мощность светильника составляет 75 Вт, степень пыле- и влагозащиты устройства – IP20. Он будет незаменим в местах установки, где требуется высокая степень надежности и эффективности освещения. Светотехника проходит строгий контроль качества, гарантия на устройство – 60 месяцев.

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	75 Вт
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.98
Класс электробезопасности:	I
Номинальное напряжение:	230В
Класс энергоэффективности:	A++
Цветовая температура:	3000K / Теплый белый
Световой поток:	6375 Лм
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<1%
Кривая силы света (КСС):	Косинусная (Д)
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Подвесной
Длина:	1800 мм
Ширина:	1800 мм
Высота:	70 мм
Цвет корпуса:	Белый

Материал корпуса:	Алюминий
Вес:	3,5 кг
Габариты светильника (ДхШхВ):	1800х1800х70 мм
Степень защиты:	IP20
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	+5° - +40°
Рассеиватель:	МПК Monogal
Светодиоды:	NationStar 2835
Тип светильника:	OREOL-SLIM
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011
ТУ:	ТУ 27.40.39-003-05209851-2024

Сделано в России
Сертификат соответствия
Сертификат пожарный
Одобен Роспотребнадзором
Гарантия 5 лет