

Подвесной светодиодный светильник FTP-OREOL-SLIM-1950 80Вт 4000К белый

Равномерная засветка Выносной блок питания Регулируемые подвесы 3 м CRI90

80 Вт **6800 Лм** **IP20**

Код:	016042
Артикул:	DARKLUM-INT-FTPORLS-1950-20-W-P-80-4090-OP
Потребляемая мощность:	80 Вт
Габариты светильника (ДхШхВ):	1950x1950x70 мм
Степень защиты:	IP20
Тип светильника:	OREOL-SLIM
Гарантия:	60 месяцев

Описание

Цветовая температура 4000 Кельвинов – нейтрально-теплый цвет, хотя многие относят его к холодному свечению, несмотря на то, что данная температура в наибольшей степени приближена к утреннему или обеденному солнцу. Подвесной светодиодный светильник FTP-OREOL-SLIM-1950 80Вт 4000К белый имеет гарантию 60 месяцев, степень электрозащиты по международному стандарту EC 60529 – IP20.

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	80 Вт
Класс энергоэффективности:	A++
Номинальное напряжение:	230В
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.98
Класс электробезопасности:	I
Световой поток:	6800 Лм
Цветовая температура:	4000K / Нейтральный белый
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<1%
Кривая силы света (КСС):	Косинусная (Д)
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Подвесной
Длина:	1950 мм
Ширина:	1950 мм
Высота:	70 мм
Габариты светильника (ДхШхВ):	1950x1950x70 мм
Цвет корпуса:	Белый
Материал корпуса:	Алюминий

Вес:	4 кг
Степень защиты:	IP20
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	+5° - +40°
Рассеиватель:	МПК Monogal
Светодиоды:	NationStar 2835
Тип светильника:	OREOL-SLIM
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011
ТУ:	ТУ 27.40.39-003-05209851-2024

Сделано в России
Сертификат соответствия
Сертификат пожарный
Одобен Роспотребнадзором
Гарантия 5 лет