

Подвесной светодиодный светильник **OREOL-SOFT-L60-600 35Вт 4000К черный**

Равномерная засветка Выносной блок питания Регулируемые подвесы 3 м CRI90

35 Вт

2960 Лм

IP20



Код:

016063

DARKLUM-INT-FTPORLSTL60-600-20-B-

P•35-4090-OP

Артикул:

35 Вт

Потребляемая мощность:

600x600x100 мм

Габариты светильника

IP20

(ДxШxВ):

Степень защиты:

60 месяцев

Гарантия:

Описание

Цветовая температура 4000 Кельвинов – нейтрально-теплый цвет, хотя многие относят его к холодному свечению, несмотря на то, что данная температура в наибольшей степени приближена к утреннему или обеденному солнцу. Подвесной светодиодный светильник OREOL-SOFT-L60-600 35Вт 4000К черный имеет гарантию 60 месяцев, степень электрозащиты по международному стандарту ЕС 60529 – IP20.

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	35 Вт
Класс энергоэффективности:	A++
Номинальное напряжение:	230В
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.95
Класс электробезопасности:	I
Световой поток:	2960 Лм
Цветовая температура:	4000К / Нейтральный белый
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<1%
Кривая силы света (КСС):	Косинусная (Д)
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Подвесной
Длина:	600 мм
Ширина:	600 мм
Высота:	100 мм
Габариты светильника (ДxШxВ):	600x600x100 мм
Цвет корпуса:	Черный
Материал корпуса:	Алюминий

Вес:	1,5 кг
Степень защиты:	IP20
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	+5° - +40°
Рассеиватель:	МПК Monogal
Светодиоды:	NationStar 2835
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011
ТУ:	ТУ 27.40.39-003-05209851-2024

Сделано в России

Сертификат соответствия

Сертификат пожарный

Одобрен Роспотребнадзором

Гарантия 5 лет