

Подвесной светодиодный светильник OREOL-SOFT-L60-1000 65Вт 5000K черный

Равномерная засветка Выносной блок питания Регулируемые подвесы 3 м CRI90 Любой размер, покраска по RAL

65 Вт

5540 Лм

IP20



| | |
|-------------------------------|--|
| Код: | 016078 |
| Артикул: | DARKLUM-INT-FTPORLSTL60-1000-20-B-P•65-5090-OP |
| Потребляемая мощность: | 65 Вт |
| Габариты светильника (ДхШхВ): | 1000x1000x100 мм |
| Степень защиты: | IP20 |
| Гарантия: | 60 месяцев |

Описание

Подвесной светодиодный светильник OREOL-SOFT-L60-1000 65Вт 5000K черный – устройство мощностью 65 Вт, предназначенное для установки на коммерческих объектах с повышенными требованиями к качеству и уровню освещенности. Световой поток данной модели составляет 5540 Лм. Светильник не требователен к качеству электропитания, так как схемотехника устройства позволяет ему обеспечивать надежную работу даже при значительно повышенном или пониженном напряжении (в диапазоне 176-264 В).

Технические характеристики

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Потребляемая мощность: | 65 Вт |
| Класс энергоэффективности: | A++ |
| Номинальное напряжение: | 230В |
| Диапазон напряжения: | 176-264 В |
| Частота питающей сети: | 50/60Гц |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ): | 0.95 |
| Класс электробезопасности: | I |
| Световой поток: | 5540 Лм |
| Цветовая температура: | 5000K / Дневной белый |
| Индекс цветопередачи: | CRI>90 |
| Коэффициент пульсации: | <1% |
| Кривая силы света (КСС): | Косинусная (Д) |
| Угол рассеивания: | 120° |
| Класс светораспределения: | П |
| Способ монтажа: | Подвесной |
| Длина: | 1000 мм |
| Ширина: | 1000 мм |
| Высота: | 100 мм |
| Габариты светильника (ДхШхВ): | 1000x1000x100 мм |

| | |
|-------------------------------|---|
| Цвет корпуса: | Черный |
| Материал корпуса: | Алюминий |
| Вес: | 2 кг |
| Степень защиты: | IP20 |
| Климатическое исполнение: | УХЛ4 |
| Диапазон рабочей температуры: | +5° - +40° |
| Рассеиватель: | МПК Monogal |
| Светодиоды: | NationStar 2835 |
| Гарантия: | 60 месяцев |
| Ресурс работы: | 50 000 часов |
| Производитель: | Darklum |
| Страна производства: | Россия |
| Сертификаты: | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 |
| ТУ: | ТУ 27.40.39-003-05209851-2024 |

| |
|--------------------------|
| Сделано в России |
| Сертификат соответствия |
| Сертификат пожарный |
| Одобен Роспотребнадзором |
| Гарантия 5 лет |