

Подвесной светодиодный светильник OREOL-SOFT-L60-1400 92Вт 4000К черный

Равномерная засветка Выносной блок питания Регулируемые подвесы 3 м CRI90 Любой размер, покраска по RAL

92 Вт

IP20

7830 Лм



Код:	016091
Артикул:	DARKLUM-INT-FTPORLSTL60-1400-20-B-P-92-4090-OP
Потребляемая мощность:	92 Вт
Степень защиты:	IP20
Гарантия:	60 месяцев
Габариты светильника (ДхШхВ):	1400x1400x100 мм

Описание

Цветовая температура 4000 Кельвинов – нейтрально-теплый цвет, хотя многие относят его к холодному свечению, несмотря на то, что данная температура в наибольшей степени приближена к утреннему или обеденному солнцу. Подвесной светодиодный светильник OREOL-SOFT-L60-1400 92Вт 4000К черный имеет гарантию 60 месяцев, степень электрозащиты по международному стандарту EC 60529 – IP20.

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	92 Вт
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0,96
Класс электробезопасности:	I
Номинальное напряжение:	230В
Класс энергоэффективности:	A++
Цветовая температура:	4000К / Нейтральный белый
Световой поток:	7830 Лм
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<1%
Кривая силы света (КСС):	Косинусная (Д)
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Подвесной
Длина:	1400 мм
Ширина:	1400 мм
Высота:	100 мм
Цвет корпуса:	Черный
Материал корпуса:	Алюминий

Вес:	2,6 кг
Габариты светильника (ДхШхВ):	1400x1400x100 мм
Степень защиты:	IP20
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	+5° - +40°
Рассеиватель:	МПК Monogal
Светодиоды:	NationStar 2835
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011
ТУ:	ТУ 27.40.39-003-05209851-2024

Сделано в России
Сертификат соответствия
Сертификат пожарный
Одобен Роспотребнадзором
Гарантия 5 лет