

Светодиодный светильник Clip-in (18) 600x600 38Вт SL с БАП 2 часа 5000K IP65

С блоком аварийного питания Равномерная засветка

38 Вт

IP65

4100 Лм



Код:	016541
Артикул:	DARKLUM-ADM-CLP-6060(18)-65-W-RC-38-5085-SL-EM120
Потребляемая мощность:	38 Вт
Степень защиты:	IP65
Гарантия:	60 месяцев
Тип светильника:	Clip-in
Габариты светильника (ДхШхВ):	600x600x40 мм

Описание

Светодиодный светильник Clip-in (18) 600x600 38Вт SL с БАП 2 часа 5000K IP65 – устройство мощностью 38 Вт, предназначенное для установки на коммерческих объектах с повышенными требованиями к качеству и уровню освещенности. Световой поток данной модели составляет 4100 Лм. Светильник не требователен к качеству электропитания, так как схемотехника устройства позволяет ему обеспечивать надежную работу даже при значительно повышенном или пониженном напряжении (в диапазоне 176-264 В).

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	38 Вт
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.98
Класс электробезопасности:	I
Номинальное напряжение:	230В
Класс энергоэффективности:	A++
Установочный размер потолка:	18
Цветовая температура:	5000K / Дневной белый
Световой поток:	4100 Лм
Индекс цветопередачи:	CRI>85
Коэффициент пульсации:	<0,5%
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Встраиваемый Clip-in 600x600
Длина:	600 мм
Ширина:	600 мм
Высота:	44 мм
Цвет корпуса:	Белый

Материал корпуса:	Сталь 0,5 мм
Вес:	3.1 кг
Габариты светильника (ДхШхВ):	600х600х40 мм
Степень защиты:	IP65
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	+5° - +40°
Рассеиватель:	Опал (матовый)
Светодиоды:	NationStar 2835
Вывод подключения:	Провода
Время работы от БАП:	120 минут
Блок аварийного питания (БАП):	Есть
Драйвер:	В комплекте, встроенный
Тип светильника:	Clip-in
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016

Одобен Роспотребнадзором
Сертификат пожарный
Сертификат соответствия
Сделано в России
Гарантия 5 лет