

Светодиодный светильник Clip-in (18)

600x600 35Вт 6500К опал IP65

35 Вт

4500 Лм

IP65

**Код:****016782****DARKLUM-ADM-CLP-6060(18)-65-W-RC-35-6590-OP****Артикул:** Потребляемая мощность:

35 Вт

Габариты светильника (ДхШхВ):

600x600x40 мм

Степень защиты:

IP65

Тип светильника:

Clip-in

Гарантия:

60 месяцев

Описание

Цветовая температура 6500 Кельвинов – стандартный источник дневного белого света, по температуре наиболее близкий к полуденному солнечному свету. Также его называют «холодный белый свет», который наиболее часто применяется на промышленных объектах. Подобными световыми характеристиками обладает Светодиодный светильник Clip-in (18) 600x600 35Вт 6500К опал IP65. Световой поток, выдаваемый устройством, составляет 4500 Лм, при номинальной мощности 35 Вт, габаритные размеры – 600x600x40 мм. Предоставляется расширенная гарантия на устройство в 60 месяцев.

Технические характеристики

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Потребляемая мощность: | 35 Вт |
| Класс энергоэффективности: | A++ |
| Номинальное напряжение: | 230В |
| Диапазон напряжения: | 176-264 В |
| Частота питающей сети: | 50/60Гц |
| Защита от перепадов напряжения: | Есть |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ): | 0.98 |
| Класс электробезопасности: | I |
| Установочный размер потолка: | 18 |
| Световой поток: | 4500 Лм |
| Цветовая температура: | 6500К / Холодный белый |
| Индекс цветопередачи: | CR1>90 |
| Коэффициент пульсации: | <0,5% |
| Кривая силы света (КСС): | Косинусная (Д) |
| Угол рассеивания: | 120° |
| Класс светораспределения: | П |
| Способ монтажа: | Встраиваемый Clip-in 600x600 |
| Длина: | 600 мм |
| Ширина: | 600 мм |
| Высота: | 40 мм |

| | |
|--------------------------------|---|
| Габариты светильника (ДхШхВ): | 600x600x40 мм |
| Цвет корпуса: | Белый |
| Материал корпуса: | Сталь 0,5 мм |
| Вес: | 3 кг |
| Степень защиты: | IP65 |
| Климатическое исполнение: | УХЛ2 |
| Диапазон рабочей температуры: | -10° - +40° |
| Рассеиватель: | Опал (матовый) |
| Светодиоды: | NationStar 2835 |
| Вывод подключения: | Провода |
| Блок аварийного питания (БАП): | Нет |
| Тип светильника: | Clip-in |
| Драйвер: | В комплекте, встроенный |
| Гарантия: | 60 месяцев |
| Ресурс работы: | 50 000 часов |
| Производитель: | Darklum |
| Страна производства: | Россия |
| Сертификаты: | TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ |
| ТУ: | ТУ-3461-001-05209851-2016 |

Сертификат пожарный

Сертификат соответствия

Сделано в России

Одобрен Роспотребнадзором

Гарантия 5 лет