

## Светодиодный светильник Clip-in (18) 600x600 38Вт SL с БАП 2 часа 3000K IP54

С блоком аварийного питания Равномерная засветка

38 Вт

4100 Лм

IP54



|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Код:                          | 016799                                            |
| Артикул:                      | DARKLUM-ADM-CLP-6060(18)-54-W-RC-38-3085-SL-EM120 |
| Потребляемая мощность:        | 38 Вт                                             |
| Габариты светильника (ДхШхВ): | 600x600x40 мм                                     |
| Степень защиты:               | IP54                                              |
| Тип светильника:              | Clip-in                                           |
| Гарантия:                     | 60 месяцев                                        |

### Описание

Светодиодный светильник Clip-in (18) 600x600 38Вт SL с БАП 2 часа 3000K IP54 обладает цветовой температурой 3000K, что по спектру соответствует лампе накаливания мощностью 200 Вт. Обычно такой цвет называют «теплым желтым». Мощность светильника составляет 38 Вт, степень пыле- и влагозащиты устройства – IP54. Он будет незаменим в местах установки, где требуется высокая степень надежности и эффективности освещения. Светотехника проходит строгий контроль качества, гарантия на устройство – 60 месяцев.

### Технические характеристики

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Потребляемая мощность:           | 38 Вт                        |
| Класс энергоэффективности:       | A++                          |
| Номинальное напряжение:          | 230В                         |
| Диапазон напряжения:             | 176-264 В                    |
| Частота питающей сети:           | 50/60Гц                      |
| Защита от перепадов напряжения:  | Есть                         |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ): | 0.98                         |
| Класс электробезопасности:       | I                            |
| Установочный размер потолка:     | 18                           |
| Световой поток:                  | 4100 Лм                      |
| Цветовая температура:            | 3000K / Теплый белый         |
| Индекс цветопередачи:            | CRI>85                       |
| Коэффициент пульсации:           | <0,5%                        |
| Угол рассеивания:                | 120°                         |
| Класс светораспределения:        | П                            |
| Способ монтажа:                  | Встраиваемый Clip-in 600x600 |
| Длина:                           | 600 мм                       |
| Ширина:                          | 600 мм                       |
| Высота:                          | 44 мм                        |

|                                |                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Габариты светильника (ДхШхВ):  | 600х600х40 мм                                                     |
| Цвет корпуса:                  | Белый                                                             |
| Материал корпуса:              | Сталь 0,5 мм                                                      |
| Вес:                           | 3.1 кг                                                            |
| Степень защиты:                | IP54                                                              |
| Климатическое исполнение:      | УХЛ4                                                              |
| Диапазон рабочей температуры:  | +5° - +40°                                                        |
| Рассеиватель:                  | Опал (матовый)                                                    |
| Светодиоды:                    | NationStar 2835                                                   |
| Вывод подключения:             | Провода                                                           |
| Блок аварийного питания (БАП): | Есть                                                              |
| Тип светильника:               | Clip-in                                                           |
| Драйвер:                       | В комплекте, встроенный                                           |
| Время работы от БАП:           | 120 минут                                                         |
| Гарантия:                      | 60 месяцев                                                        |
| Ресурс работы:                 | 50 000 часов                                                      |
| Производитель:                 | Darklum                                                           |
| Страна производства:           | Россия                                                            |
| Сертификаты:                   | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ |
| ТУ:                            | ТУ-3461-001-05209851-2016                                         |

|                          |
|--------------------------|
| Одобен Роспотребнадзором |
| Сертификат пожарный      |
| Сертификат соответствия  |
| Сделано в России         |
| Гарантия 5 лет           |