

## Светодиодный светильник 2x18 17Вт 6500K призма IP40

17 Вт

2100 Лм

IP40



|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Код:                          | 002231                                   |
| Артикул:                      | DARKLUM-ADM-BRD-6018-40-W-NPR-17-6590-PR |
| Потребляемая мощность:        | 17 Вт                                    |
| Габариты светильника (ДхШхВ): | 595x180x40 мм                            |
| Степень защиты:               | IP40                                     |
| Тип светильника:              | Офисные универсальные                    |
| Гарантия:                     | 60 месяцев                               |

### Описание

Цветовая температура 6500 Кельвинов – стандартный источник дневного белого света, по температуре наиболее близкий к полуденному солнечному свету. Также его называют «холодный белый свет», который наиболее часто применяется на промышленных объектах. Подобными световыми характеристиками обладает Светодиодный светильник 2x18 17Вт 6500K призма IP40. Световой поток, выдаваемый устройством, составляет 2100 Лм, при номинальной мощности 17 Вт, габаритные размеры – 595x180x40 мм. Предоставляется расширенная гарантия на устройство в 60 месяцев.

### Технические характеристики

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Потребляемая мощность:           | 17 Вт  |
| Класс энергоэффективности:       | A++  |
| Номинальное напряжение:          | 230В   |
| Диапазон напряжения:             | 176-264 В  |
| Частота питающей сети:           | 50/60Гц  |
| Защита от перепадов напряжения:  | Есть   |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ): | 0.98   |
| Класс электробезопасности:       | I  |
| Световой поток:                  | 2100 Лм  |
| Цветовая температура:            | 6500K / Холодный белый                             |
| Индекс цветопередачи:            | CRI>90   |
| Коэффициент пульсации:           | <0,5%  |
| Угол рассеивания:                | 120°   |
| Класс светораспределения:        | П  |
| Способ монтажа:                  | Универсальный (накладной, встраиваемый, подвесной) |
| Длина:                           | 595 мм   |
| Ширина:                          | 180 мм   |
| Высота:                          | 40 мм  |
| Габариты светильника (ДхШхВ):    | 595x180x40 мм                                      |
| Цвет корпуса:                    | Белый  |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Материал корпуса:              | Сталь 0,5 мм  |
| Вес:                           | 1.2 кг  |
| Степень защиты:                | IP40  |
| Климатическое исполнение:      | УХЛ4  |
| Диапазон рабочей температуры:  | -10° - +40°   |
| Рассеиватель:                  | Призма  |
| Светодиоды:                    | NationStar 2835   |
| Вывод подключения:             | Провода   |
| Блок аварийного питания (БАП): | Нет   |
| Тип светильника:               | Офисные универсальные   |
| Драйвер:                       | В комплекте, встроенный   |
| Гарантия:                      | 60 месяцев  |
| Ресурс работы:                 | 50 000 часов  |
| Производитель:                 | Darklum   |
| Страна производства:           | Россия  |
| Сертификаты:                   | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ |
| ТУ:                            | ТУ-3461-001-05209851-2016   |

|                          |
|--------------------------|
| Сертификат пожарный      |
| Сертификат соответствия  |
| Сделано в России         |
| Одобен Роспотребнадзором |
| Гарантия 5 лет           |