

Светодиодный светильник 2x18 26Вт 3000K призма IP40

26 Вт

IP40

3375 Лм



Код:	002357
Артикул:	DARKLUM-ADM-BRD-6018-40-W-NPR-26-3090-PR
Потребляемая мощность:	26 Вт
Степень защиты:	IP40
Гарантия:	60 месяцев
Тип светильника:	Офисные универсальные
Габариты светильника (ДхШхВ):	595x180x40 мм

Описание

Светодиодный светильник 2x18 26Вт 3000K призма IP40 обладает цветовой температурой 3000K, что по спектру соответствует лампе накаливания мощностью 200 Вт. Обычно такой цвет называют «теплым желтым». Мощность светильника составляет 26 Вт, степень пыле- и влагозащиты устройства – IP40. Он будет незаменим в местах установки, где требуется высокая степень надежности и эффективности освещения. Светотехника проходит строгий контроль качества, гарантия на устройство – 60 месяцев.

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	26 Вт
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.98
Класс электробезопасности:	I
Номинальное напряжение:	230В
Класс энергоэффективности:	A++
Цветовая температура:	3000K / Теплый белый
Световой поток:	3375 Лм
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<0,5%
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Универсальный (накладной, встраиваемый, подвесной)
Длина:	595 мм
Ширина:	180 мм
Высота:	40 мм
Цвет корпуса:	Белый
Материал корпуса:	Сталь 0,5 мм
Вес:	1.3 кг

Габариты светильника (ДхШхВ):	595x180x40 мм
Степень защиты:	IP40
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	-10° - +40°
Рассеиватель:	Призма
Светодиоды:	NationStar 2835
Вывод подключения:	Провода
Блок аварийного питания (БАП):	Нет
Драйвер:	В комплекте, встроенный
Тип светильника:	Офисные универсальные
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016

Одобен Роспотребнадзором
Сертификат пожарный
Сертификат соответствия
Сделано в России
Гарантия 5 лет