

## Светодиодный светильник Арктик (ЛСП 2x36) 35Вт 6500К IP65

CRI90

35 Вт

4700 Лм

IP65



Код:

003249

DARKLUM-PRM-ARC-1265-65-G-NP•35-

6590-CL

Артикул:

35 Вт

Потребляемая мощность:

1265x120x90 мм

Габариты светильника (ДхШхВ):

IP65

Степень защиты:

Арктик

Тип светильника:

60 месяцев

Гарантия:

### Описание

Цветовая температура 6500 Кельвинов – стандартный источник дневного белого света, по температуре наиболее близкий к полуденному солнечному свету. Также его называют «холодный белый свет», который наиболее часто применяется на промышленных объектах. Подобными световыми характеристиками обладает Светодиодный светильник Арктик (ЛСП 2x36) 35Вт 6500К IP65. Световой поток, выдаваемый устройством, составляет 4700 Лм, при номинальной мощности 35 Вт, габаритные размеры – 1265x120x90 мм. Предоставляется расширенная гарантия на устройство в 60 месяцев.

### Технические характеристики

Потребляемая мощность:	35 Вт
Класс энергоэффективности:	A++
Номинальное напряжение:	230В
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.98
Класс электробезопасности:	II
Световой поток:	4700 Лм
Цветовая температура:	6500К / Холодный белый
Индекс цветопередачи:	CR1>90
Коэффициент пульсации:	<0,5%
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Универсальный (накладной, подвесной)
Длина:	1265 мм
Ширина:	120 мм
Высота:	90 мм
Габариты светильника (ДхШхВ):	1265x120x90 мм

Цвет корпуса:	Серый
Материал корпуса:	Ударопрочный АБС пластик, металл
Вес:	1,5 кг
Степень защиты:	IP65
Климатическое исполнение:	УХЛ 3.1
Диапазон рабочей температуры:	-10° - +40°
Рассеиватель:	Прозрачный
Светодиоды:	NationStar 2835
Вывод подключения:	Клеммная колодка
Блок аварийного питания (БАП):	Нет
Тип светильника:	Арктик
Драйвер:	В комплекте, встроенный
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016

Одобрен Роспотребнадзором

Сертификат пожарный

Сертификат соответствия

Сделано в России

Гарантия 5 лет