

## Светодиодный светильник Армстронг 600x600 35Вт 4000К опал IP40

CRI90

35 Вт

IP40

4500 Лм



|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Код:                          | 004360                                   |
| Артикул:                      | DARKLUM-ADM-BRD-6060-40-W-NPR-35-4090-OP |
| Потребляемая мощность:        | 35 Вт                                    |
| Степень защиты:               | IP40                                     |
| Гарантия:                     | 60 месяцев                               |
| Тип светильника:              | Офисные универсальные                    |
| Габариты светильника (ДхШхВ): | 595x595x40 мм                            |

### Описание

Цветовая температура 4000 Кельвинов – нейтрально-теплый цвет, хотя многие относят его к холодному свечению, несмотря на то, что данная температура в наибольшей степени приближена к утреннему или обеденному солнцу. Светодиодный светильник Армстронг 600x600 35Вт 4000К опал IP40 имеет гарантию 60 месяцев, степень электрозащиты по международному стандарту EC 60529 – IP40.

### Технические характеристики

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Потребляемая мощность:           | 35 Вт                                              |
| Диапазон напряжения:             | 176-264 В                                          |
| Частота питающей сети:           | 50/60Гц                                            |
| Защита от перепадов напряжения:  | Есть                                               |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ): | 0.98                                               |
| Класс электробезопасности:       | I                                                  |
| Номинальное напряжение:          | 230В                                               |
| Класс энергоэффективности:       | A++                                                |
| Цветовая температура:            | 4000K / Нейтральный белый                          |
| Световой поток:                  | 4500 Лм                                            |
| Индекс цветопередачи:            | CRI>90                                             |
| Коэффициент пульсации:           | <0,5%                                              |
| Угол рассеивания:                | 120°                                               |
| Класс светораспределения:        | П                                                  |
| Способ монтажа:                  | Универсальный (накладной, встраиваемый, подвесной) |
| Длина:                           | 595 мм                                             |
| Ширина:                          | 595 мм                                             |
| Высота:                          | 40 мм                                              |
| Цвет корпуса:                    | Белый                                              |
| Материал корпуса:                | Сталь 0,5 мм                                       |
| Вес:                             | 2.3 кг                                             |

|                                |                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Габариты светильника (ДхШхВ):  | 595x595x40 мм                                                     |
| Степень защиты:                | IP40                                                              |
| Климатическое исполнение:      | УХЛ4                                                              |
| Диапазон рабочей температуры:  | -10° - +40°                                                       |
| Рассеиватель:                  | Опал (матовый)                                                    |
| Светодиоды:                    | NationStar 2835                                                   |
| Вывод подключения:             | Провода                                                           |
| Блок аварийного питания (БАП): | Нет                                                               |
| Драйвер:                       | В комплекте, встроенный                                           |
| Тип светильника:               | Офисные универсальные                                             |
| Гарантия:                      | 60 месяцев                                                        |
| Ресурс работы:                 | 50 000 часов                                                      |
| Производитель:                 | Darklum                                                           |
| Страна производства:           | Россия                                                            |
| Сертификаты:                   | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ |
| ТУ:                            | ТУ-3461-001-05209851-2016                                         |

|                          |
|--------------------------|
| Сертификат пожарный      |
| Сертификат соответствия  |
| Сделано в России         |
| Одобен Роспотребнадзором |
| Гарантия 5 лет           |