

✉ ООО «ДИОЛУМ ТРЕЙД» Адрес офиса: г. Москва, Холодильный переулок, Зк1с3. Производство и склад: ул. Автозаводская, д.25

## Светодиодный светильник Арктик мини (ЛСП 2x18) 17Вт 6500К IP65

17 Вт

IP65

2300 Лм

**Код:**

009338

**DARKLUM-PRM-ARCM-655-65-G-NP•17-****6590-CL****Артикул:**

17 Вт

Потребляемая мощность:

IP65

Степень защиты:

60 месяцев

Гарантия:

Арктик

Тип светильника:

655x125x105 мм

Габариты светильника (ДхШхВ):

### Описание

Цветовая температура 6500 Кельвинов – стандартный источник дневного белого света, по температуре наиболее близкий к полуденному солнечному свету. Также его называют «холодный белый свет», который наиболее часто применяется на промышленных объектах. Подобными световыми характеристиками обладает Светодиодный светильник Арктик мини (ЛСП 2x18) 17Вт 6500К IP65. Световой поток, выдаваемый устройством, составляет 2300 Лм, при номинальной мощности 17 Вт, габаритные размеры – 655x125x105 мм. Предоставляется расширенная гарантия на устройство в 60 месяцев.

### Технические характеристики

Потребляемая мощность:	17 Вт
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Задория от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.98
Класс электробезопасности:	II
Номинальное напряжение:	230В
Класс энергоэффективности:	A++
Цветовая температура:	6500К / Холодный белый
Световой поток:	2300 Лм
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<0,5%
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Универсальный (накладной, подвесной)
Длина:	655 мм
Ширина:	125 мм
Высота:	105 мм
Цвет корпуса:	Серый
Материал корпуса:	Полистирол

Вес:	1.1 кг
Габариты светильника (ДхШхВ):	655x125x105 мм
Степень защиты:	IP65
Климатическое исполнение:	УХЛ 3.1
Диапазон рабочей температуры:	-10° - +40°
Рассеиватель:	Прозрачный
Светодиоды:	NationStar 2835
Вывод подключения:	Клеммная колодка
Блок аварийного питания (БАП):	Нет
Драйвер:	В комплекте, встроенный
Тип светильника:	Арктик
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ ТУ-3461-001-05209851-2016
ТУ:	

Одобрен Роспотребнадзором

Сертификат соответствия

Сделано в России

Гарантия 5 лет

Сертификат пожарный