

✉ **ооо «диолум ТРЕЙД»** Адрес офиса: г. Москва, Холодильный переулок, 3к1с3. Производство и склад: ул. Автозаводская, д.25

Подвесной линейный светодиодный светильник LP33-1200 33Вт 4000К IP20 белый

Регулируемые подвесы 3 м Цвет и размер на заказ Выносной блок питания

33 Вт

3036 Лм

IP20

**Код:**

009551

DARKLUM-PRF-LP33-1200-20-W-P•33-**4090-OP****Артикул:**

33 Вт

Потребляемая мощность:**Габариты светильника (ДхШхВ):**

1200x35x35 мм

Степень защиты:

IP20

Тип светильника:

Профильные линейные

Гарантия:

60 месяцев

Описание

Цветовая температура 4000 Кельвинов – нейтрально-теплый цвет, хотя многие относят его к холодному свечению, несмотря на то, что данная температура в наибольшей степени приближена к утреннему или обеденному солнцу. Подвесной линейный светодиодный светильник LP33-1200 33Вт 4000К IP20 белый имеет гарантию 60 месяцев, степень электрозащиты по международному стандарту ЕС 60529 – IP20.

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	33 Вт
Класс энергоэффективности:	A++
Номинальное напряжение:	230В
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.98
Класс электробезопасности:	I
Световой поток:	3036 Лм
Цветовая температура:	4000К / Нейтральный белый
Индекс цветопередачи:	CR>90
Коэффициент пульсации:	<1%
Кривая силы света (КСС):	Косинусная (Д)
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Подвесной
Длина:	1200 мм
Ширина:	35 мм
Высота:	35 мм

Габариты светильника (ДхШхВ):	1200x35x35 мм
Цвет корпуса:	Белый
Материал корпуса:	Алюминий
Вес:	1,45 кг
Степень защиты:	IP20
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	-10° - +40°
Рассеиватель:	Опал (матовый)
Светодиоды:	NationStar 2835
Блок аварийного питания (БАП):	Нет
Тип светильника:	Профильные линейные
Драйвер:	В комплекте, внешний
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016

Сделано в России

Сертификат соответствия

Сертификат пожарный

Одобрен Роспотребнадзором

Гарантия 5 лет