

Подвесной линейный светодиодный светильник LP33-3000 81Вт 4000К IP20 белый

Регулируемые подвесы 3 м Цвет и размер на заказ Выносной блок питания

81 Вт

IP20

7452 Лм



Код:	009681
	DARKLUM-PRF-LP33-3000-20-W-P-81-
Артикул:	4090-OP
Потребляемая мощность:	81 Вт
Степень защиты:	IP20
Гарантия:	60 месяцев
Тип светильника:	Профильные линейные
Габариты светильника (ДхШхВ):	3000x35x35 мм

Описание

Цветовая температура 4000 Кельвинов – нейтрально-теплый цвет, хотя многие относят его к холодному свечению, несмотря на то, что данная температура в наибольшей степени приближена к утреннему или обеденному солнцу. Подвесной линейный светодиодный светильник LP33-3000 81Вт 4000К IP20 белый имеет гарантию 60 месяцев, степень электрозащиты по международному стандарту EC 60529 – IP20.

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	81 Вт
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.98
Класс электробезопасности:	I
Номинальное напряжение:	230В
Класс энергоэффективности:	A++
Цветовая температура:	4000К / Нейтральный белый
Световой поток:	7452 Лм
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<1%
Кривая силы света (КСС):	Косинусная (Д)
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Подвесной
Длина:	3000 мм
Ширина:	35 мм
Высота:	35 мм

Цвет корпуса:	Белый
Материал корпуса:	Алюминий
Вес:	2.4 кг
Габариты светильника (ДхШхВ):	3000х35х35 мм
Степень защиты:	IP20
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	-10° - +40°
Рассеиватель:	Опал (матовый)
Светодиоды:	NationStar 2835
Блок аварийного питания (БАП):	Нет
Драйвер:	В комплекте, внешний
Тип светильника:	Профильные линейные
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016

Сделано в России
Сертификат соответствия
Сертификат пожарный
Одобен Роспотребнадзором
Гарантия 5 лет